Tracking of a file

System sheet view

CJ number: 26
Index CJ: S001
Last publication: 06/05/2020
System state: PUBLIE
Kind of droughtproofing system: Mastic associé à un fond de joint
Washers Width - evaluated by airtightness: 170.00
Washers Width - CF qualified: 650.00
Supplier: NUVIA PROTECTION
Public Comment (FR): Largeurs de joint évaluées en étanchéité : uniquement 170mm Largeurs de joint qualifiées au feu : 10 à 650mm sans lame waterstop, de 10 à 250mm avec lame waterstop (se reporter à la fiche de performance pour les détails)
Public Comment (EN): Largeurs de joint évaluées en étanchéité : uniquement 170mm Largeurs de joint qualifiées au feu : 10 à 650mm sans lame waterstop, de 10 à 250mm avec lame waterstop (se reporter à la fiche de performance pour les détails)
Technical sheet (FR): FT-NUP-150101 A syst.12bis_2017.pdf
Performance sheet (FR): FP 12bisA NuJOINT 5350F renforcé_2017.pdf

Sytem Ranked Table

System name :	System description :
NuJoint 5350F avec renfort (anc. 75.N + MS.120 avec renfort)	NuMINE 6210F (anciennement appelé COLLE F. ACTIVE) NuMINE 6140F (anciennement appelé MS.120) NuCOAT 3210I (anciennement appelé 75N)