Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ: 1
Indice de révision SCJ: S001
Date de dernière publication: 23/03/2020
Etat du système: PUBLIE
Type de système de calfeutrement: Mastic associé à un fond de joint
Largeurs de joints - évalués en étanchéité: 150.00
Largeurs de joints - qualifiés CF: 650.00
Société fournisseur: NUVIA PROTECTION
Commentaire public (FR): largeurs de joints évaluées en étanchéité : de 12 à 150mm largeurs de joints qualifiées au feu : de 10 à 650mm sans lame waterstop, de 10 à 250mm avec lame waterstop (se reporter à la fiche de performance pour les détails)
Commentaire public (EN): largeurs de joints évaluées en étanchéité : de 42 à 150mm largeurs de joints qualifiées au feu : de 10 à 650mm sans lame waterstop, de 10 à 250mm avec lame waterstop (se reporter à la fiche de performance pour les détails)
Fiche technique (FR): FT-NUP-140705 B syst.1 (NuJOINT 5350F)_2016.pdf
Fiche de performances (FR): FP 01 B NuJOINT 5350F (anc. 75N+MS.120)_2016.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
NuJOINT 5350F (anciennement appelé 75.N + MS.120)	NuCOAT 3210I (anciennement appelé 75N) NuMINE 6140F (anciennement appelé MS.120) NuMINE 6210F (anciennement appelé COLLE F. ACTIVE)